Utworzono 29-03-2024

DH027 ANTIQUE CRACLE - krok 1 medium do spękań - bazaX L- 120ml



Cena :
17,14 zł
Nr katalogowy : **DH027**
Producent : **Heritage**
Stan magazynowy : **poniżej średniego**
Średnia ocena :

KROK 1 (baza do spękań) dwuskładnikowego preparatu do spękań.

Wielkość spękań: **XL (bardzo duże)**

Pojemność: **120 ml**

Sposób użycia:

- Nałóż grubą warstwę Bazy Do Spękań (krok 1) i odczekaj do wyschnięcia. Nałóż drugą warstwę i również odczekaj do wyschnięcia. Czas schnięcia pierwszego składnika zależy od grubości warstwy i wynosi ok. 30 minut.
- Suchym pędzlem lub gabką nałóż bardzo grubą, równomierną warstwę drugiego składnika. Pracuj szybko i dokładnie - nie należy nanosić poprawek na powierzchnię już pokrytą preparatem.
- Na tym etapie pęknięcia są bardzo mało widoczne. W pęknięcia należy wetrzeć **HERITAGE MAGIC TOUCH.**
- Jeśli chcesz zabezpieczyć powierzchnię, odczekaj 72 godziny i nałóż 2- 3 warstwy lakieru (**HERITAGE SEAL SKIN** lub **PU7**). **Na ANTIQUE CRACKLE nie wolno nakładać lakierów na bazie wody.**

Wskazówki:

- NIGDY NIE ZANURZAJ W BUTELCE ANTIQUE CRACKLE MOKREGO LUB WILGOTNEGO PĘDZLA ABY NIE ZANIECZYŚCIĆ PŁYNU. Nalej nieco preparatu na spodeczek. Nigdy nie wlewaj niezużytych resztek do butelki.
- Aby ułatwić aplikację, możesz przed użyciem podgrzać drugi składnik poprzez umieszczenie go na kilka minut w gorącej wodzie.
- Czas schnięcia: Baza do spękań (pierwszy składnik) ok. 30 minut, Warstwa wierchnia (drugi składnik) - w ciagu kilku godzin. Nie należy przyspieszać wysychania suszarką ani poprzez umieszczanie przedmiotu na słońcu. Proces wysychania powinien się odbywać w temperaturze pokojowej. Podczas suchej, gorącej pogody, wysychanie będzie szybsze a pęknięcia będą mniejsze. Przy pogodzie chłodnej, wilgotnej, wysychanie będzie następować wolniej a pęknięcia mogą być większe.

forART.pl